

ইজি ওয়াশ

বর্ণনা

মুন স্টার ইজি ওয়াশ হল একটি উচ্চ গুণাগুণ সম্পন্ন পণ্য যা অভ্যন্তরীণ দেয়ালে দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা, দ্রুত শুকিয়ে যাওয়া, পরিষ্কার করার ক্ষমতা এবং সর্বাধিক কভারেজ প্রদান করে। এর অনন্য বৈশিষ্ট্য হল সমস্ত ধরনের দাগ অপসারণ করার ক্ষমতা যা দেয়ালকে আরও অভিজাত এবং মার্জিত দেখায়।

বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা

- চমৎকার স্ফাব প্রতিরোধী
- চকচকে এবং টেকসই।
- ছত্রাক এবং ভারী ধাতু যেমন সীসা, পারদ ক্রোমিয়াম ইত্যাদি থেকে মুক্ত।
- মনোমুগ্ধকর শেডে পাওয়া যায়।

ব্যবহার

সমস্ত বাহ্যিক/অভ্যন্তরীণ প্রাচীর, সিমেন্ট প্লাস্টার, কংক্রিট পাথর, ইট, অ্যাসবেস্টস এবং সমস্ত ধরনের বিল্ডিং বোর্ড।

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

বাইন্ডার	পিউর এক্রিলিক ইমালশন
পিগমেন্টেশন	টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড এবং মিনারেল এক্সটেন্ডার
কালারেন্ট	ইউনিভার্সাল কালারেন্ট
সলভেন্ট	পানি
সলিড বাই ওয়েট	৫০%
সান্দ্রতা	৫-৬ হাজার মিলিপ্যাসকেল সেকেন্ড
আপেক্ষিক ঘনত্ব	১.১৫-১.২৫ গ্রাম/সি.সি.
কাভারেজ	১৫০-১৬০ ফিট ২/লিটার/কোন্ট (সারফেসের উপর নির্ভরশীল)
দাহ্যতা	অদাহ্য
ট্যাক ড্রাই	৩০ মিনিট (৩০° সেলসিয়াসে)
হার্ড ড্রাই	২৪ ঘন্টা (রিকোন্ট)
ক্লিন আপ সলভেন্ট	পানি
খিনার	পরিষ্কার পানি
শীন ৬০° ভ্যালু	এগশেল
শেড/কালার	মুন স্টার শেড কার্ড, কালার চয়েস শেড কার্ড এবং যেকোনো কাস্টমাইজড শেড কার্ড অনুযায়ী।

স্থান প্রস্তুতি

রং করার স্থান অবশ্যই শুকনো এবং পরিষ্কার হতে হবে এবং একইসাথে ধুলো-ময়লা, তেল, ছত্রাক, লবণাক্ততা এবং পুরনো রং মুক্ত হতে হবে। নতুন দেয়ালের ক্ষেত্রে অবশ্যই দেয়ালকে সম্পূর্ণ শুকনো হতে হবে। এরপর দেয়াল পাথর দিয়ে ঘষে নিতে হবে। দেয়াল আর্দ্রতা মুক্ত কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। শুকানোর পর আস্তর হিসেবে এক কোন্ট মুনস্টার ওয়াটার বেইসড সিলার প্রয়োগ করুন। ৬-৮ ঘন্টা পর যখন সিলার শুকিয়ে যাবে তখন দেওয়ালের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করুন। এরপর প্রয়োজনমত মুনস্টার ওয়ালাপাট্রি প্রয়োগ করুন যাতে দেওয়াল সমতল হয়। যদি দেওয়ালে লবণাক্ততা বিরাজমান থাকে তবে মুনস্টার সল্ট সিলার প্রয়োগ করুন। ২৪ ঘন্টা শুকানোর পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে আরেক কোন্ট সিলার লাগানোর মাধ্যমে স্থান প্রস্তুত করুন।

প্রয়োগ পদ্ধতি

পাত্র খোলার পর ভালোভাবে নাড়ুন। এটি ব্রাশ, রোলার বা স্প্রে দিয়ে প্রয়োগ করা যায়।

পাতলা করার পদ্ধতি

ব্রাশের জন্য : পেইন্ট : পানি = ২ : ১ (আয়তন অনুসারে)

রোলারের জন্য : পেইন্ট : পানি = ৩ : ১ (আয়তন অনুসারে)

মাত্রাতিরিক্ত পাতলা হলে গুণমান নিশ্চিত করা যাবে না। ফাইনাল ফিনিশিং এর জন্য দুটি কোন্টই যথেষ্ট। ৬ ঘন্টা পরে পরবর্তী কোন্ট প্রয়োগ করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পানি-মিশ্রিত পেইন্ট প্রয়োগ করুন এবং ব্যবহৃত উপকরণগুলি ধুয়ে ফেলুন।

প্যাকিং সাইজ

১৮.২ লিটার।

৩.৬৪ লিটার।

০.৯১ লিটার।

সতর্কতা

- শিশুদের থেকে দূরে রাখুন।
- যদি চোখে প্রবেশ করে তবে প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
- ইমালসন-ভিত্তিক উপাদান যা ঠান্ডা, তাপ বা সূর্যালোক থেকে দূরে রাখুন।
- এটি স্বাভাবিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অ-দাহ্য।
- প্রয়োগ এবং শুকানোর সময় পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল নিশ্চিত করুন।
- দীর্ঘক্ষণ ধরে ত্বকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা উচিত।